



Základní popis

Řada výrobků	Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro neprosvětlené tlačítko
Označení přístroje	ZB5
Materiál obruby	Plast
Průměr pro montáž	22 mm
Typ hlavy	Standard
Prodej v nedělitelném množství	1
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	S návratem
Provedení ovládače	Červená hříbový Ø 60 mm bez symbolu

Doplňky

CAD celková šířka	60 mm
CAD celková výška	60 mm
CAD celková hloubka	52 mm
Hmotnost přístroje	0,065 kg
Mechanická životnost	5000000 cykly
Označení skříně	XALD 1 výřez
Označení el. složení	C1 pro ≤ 9 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž C2 pro ≤ 9 kontakty použitím jednoduchý a dvojité bloky v čelní montáž C11 pro ≤ 3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž SF1 pro ≤ 3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž SR1 pro ≤ 3 kontakty použitím jednoduchý bloky v montáž na desku ve dně skříně

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP69 IP67 IP66 podle IEC 60529

IP69K

Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odolnost proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m
Stupeň ochrany IK	IK03 podle IEC 50102
Standardy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 č. 14
Certifikace výrobku	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listed
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
Odolnost proti vibracím	5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------